

オートマチックディスペンサー

HA480

Automatic dispenser



◎写真はハイモデルです





主な仕様

項目	内容
大きさ (本体/梱包) *	W 8 8 × D 9 6 × H 1 5 1 cm<ハイモデルは 171cm>/W98*D117*H193
本体重量/梱包重量	1 9 3 - 2 6 5 k g / 2 2 4 - 2 9 6 k g 仕様による
利用できる材質	一般塗料(ご利用については塗料メーカーにご相談ください)
吐出方式	ピストンポンプ、シーケンシャル個別吐出
ターンテーブルの回転	吐出時は左右方向に回転
キャニスター本数	1 6 ~ 3 2 本 (16/24/32 の 3 セット固定) *
キャニスターの容量	2 / 3 / 6 / 1 0 リットル の 4 種類 *
ポンプの容量	1 0 0 m l
吐出速度	最大 1 リットル / 分
最小吐出 (理論値)	0 . 0 5 m l (色材の条件によります)
かくはん	全キャニスター内部にかくはん羽根。 時間設定はソフトウェアで設定
塗料投入	上部から投入します
ポンプ/キャニスター交換	側面から手動で交換できます
吐出口クリーニング	ブラシで自動洗浄
利用缶サイズ	高さ 1 2 ~ 5 0 c m まで
ソフトウェア	吐出専用ソフト PrismaPro 利用。OS は Windows 7 以上。 別に P C、モニター、キーボード、マウスが必要です。
日本国内で使用する場合の電源要件	1 1 0 V ± 1 0 % 5 0 / 6 0 H z M a x 1 0 A (230V 仕様もございます)

*弊社ではローモデルを販売推奨しています。

*キャニスター本数/容量 はご購入時の設定により仕様が変わります

その他詳細については当社までお尋ねください。



サカタインクスエンジニアリング株式会社

本社 〒174-0056 東京都板橋区志村 2-19-17
サカタ志村ビル 3F

TEL 03-5916-3947 FAX 03-3966-2525

大阪事業所 〒664-8507 兵庫県伊丹市北河原 4-1-12

サカタインクス(株)大阪工場内

TEL 072-785-7746 FAX 072-785-7729

URL <http://www.inx-eng.co.jp>

2018/11 作成